



## Технический паспорт на 2-х слойную паркетную доску

### Описание на 2-х слойную паркетную доску ART IN WOOD

**ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ:** 2-х слойная конструкция на фанере. Доска состоит из 2-х склеенных между собой слоёв: верхней ламели ореха и фанеры ФСФ. Толщина ламели 3,2 мм или 5-6 мм, что позволяет перешлифовать паркет до 3-5 раз. Основанием планок служит высокопрочная водостойкая фанера из 7-ми перекрёстных слоёв толщиной 12 мм или 15 мм. По спец. Заказам возможно изготовление в конструкции Трио.



<b>ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ</b>	Орех Американский
<b>ТОЛЩИНА</b>	3,2/15 мм, 5-6/20 мм По спец. заказам в конструкции Трио
<b>ШИРИНА</b>	130/135 мм По спец. Заказам возможно изготовление в ширине 160 мм и выше
<b>ДЛИНЫ ДОСОК</b>	500-1700 мм
<b>СОЕДИНЕНИЕ</b>	паз-гребень с четырёх сторон
<b>ФАСКА</b>	0,5-1 мм с четырёх сторон
<b>ВЛАЖНОСТЬ</b>	8 +/- 2%
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬ</b>	ART IN WOOD

**2-х слойная конструкция состоит из верхнего слоя древесины Ореха американского и нижнего слоя – основания из многослойной берёзовой фанеры марки ФСФ.**

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ	УКЛАДКА (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА	УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ +/- 0,2 мм ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ +/- 0,3 мм ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ +/- 2 мм ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 1 мм на 100 мм ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 5 мм на 1000 мм ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ не более 0,2 мм СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ +/- 0,2 мм ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА 8 +/- 2 %	- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ - НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ - НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ	- СТРОГО СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ (ПРИЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)	<b>РЕКЛАМАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:</b> - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 +/- 2% - ПАРКЕТ ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, КЛЕЯ, ЛАКА И Т.Д. - ПАРКЕТ НЕ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
<b>ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ОЧЕВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ. КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ, НЕ БОЛЕЕ 3 (ТРЕХ).</b>			

#### ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ ОРЕХА

ПРЕМИУМ	НАТУР
ЗАБОЛОНЬ ДО 10% ГЛАЗКИ И СУЧКИ ДО 10 ММ ПЕРЕПАДЫ ПО ТОНУ НАКЛОН ВОЛОКОН	ЗАБОЛОНЬ ДО 30% ОТ ПЛОЩАДИ ПЛАШКИ СУЧКИ ДО 20 ММ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ШПАКЛЁВАННЫЕ) ПЕРЕПАДЫ ПО ТОНУ НАКЛОН ВОЛОКОН

### ***Гарантийный талон***

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий параметрам, заявленным в Паспорте качества продукта, в течение 14 дней со дня отгрузки.

Влажность поставляемой паркетной доски определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- 1) влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданном при отгрузке;
- 2) доска имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- 3) доска имеет механические повреждения;
- 4) доска покороблена в результате нарушений условий хранения.

Паркетная продукция надлежащего качества в случае индивидуального дизайна и размерного ряда возврату и обмену не подлежит! Все вопросы/изменения, касающиеся обработки, тонировки, покрытия, размера оговариваются и утверждаются Заказчиком (подписанием образца) до начала изготовления всего заказываемого объема и перед внесением предоплаты или полной оплаты.

Продавец \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

Уважаемые господа! Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствии сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более 3 (трех).