



Технический паспорт на английскую ёлочку из дуба



КОЛЛЕКЦИЯ: New Classic
Артикул: MOONLIGHT № 845/1
Конструкция: 2-х слойная конструкция, 3-х слойная конструкция, массив. Паз с четырёх сторон. Фаска 0,5-1 мм по всем сторонам доски.
Порода древесины: Дуб
Покрытие: лак
Размеры: Длина: 350-1000 мм
 Ширина: 70-200 мм
 Толщина: 4/15, 6/20, 15-22 мм
Соединение: паз/паз со шпонками

Описание на английскую ёлочку ART IN WOOD




ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ: 2-х слойная конструкция, 3-х слойная конструкция, массив.

Примеры английской ёлочки

Одinarная английская ёлочка 70x420 мм

Двойная английская ёлочка 70x420 мм

Тройная английская ёлочка 70x420 мм



ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

СЕЛЕКТ

ДОПУСКАЕТСЯ:
 ПЕРЕПАД ПО ТОНУ
 ЖИВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ В ТОН ДЕРЕВА ДО 8 ММ
 ТЁМНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 ММ
 РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ



НАТУР

ДОПУСКАЕТСЯ:
 ПЕРЕПАД ПО ТОНУ
 ЖИВЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ
 НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ УСУШКИ
 РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ



РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:
 ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ
 ШПАКЛÉВАННЫЕ ТРЕЩИНЫ И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ
 СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ
 МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 ММ
 ПЯТНИСТОСТЬ, ДЕФЕКТЫ ШПАКЛÉВАНИЯ



Сортировка английской ёлочки из дуба шириной свыше 180 мм может отличаться от сортировки ширин от 70 до 180 мм, увеличением количества сучков и перепадов по цвету.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ	УКЛАДКА (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА	УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ +/- 0,2 мм ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ +/- 0,3 мм ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ +/- 2 мм ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 1 мм на 100 мм ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ +/- 5 мм на 1000 мм ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ не более 0,2 мм СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ +/- 0,2 мм ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА 8 +/- 2 %	- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ - НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫХ САМОРЕЗОВ (СПАКСЫ) - НЕ ХРАНИТЬ АНГЛИЙСКУЮ ЁЛОЧКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ	- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОТ 40% ДО 60% - ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19 ДО 25 ГРАДУСОВ	НЕ ПРИНИМАЕМ РЕКЛАМАЦИИ ЕСЛИ - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 +/- 2% - ПАРКЕТ ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, КЛЕЯ, ЛАКА И Т.Д. - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ - ПАРКЕТ НЕ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ. КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ, НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.			

Гарантия

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий Паспорту качества, в течение одного месяца со дня отгрузки.

Влажность поставляемого паркетного товара определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- 1) влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует параметрам, указанным в Паспорте качества, выданным при отгрузке;
- 2) паркет имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- 3) паркет имеет механические повреждения;
- 4) паркет покореблена в результате плохих условий хранения.

Продавец _____

Покупатель _____

Уважаемые господа! Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствие сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более трех.